

Verrous de condamnation en applique

Conforme à la norme EN 12051

Désignation	Série	Référence	Hauteur	Forme de la tête			Barillet		Utilisable en milieux agressifs
				Boucle	Canne	Etroite	Avec	Sans	
Verrou de condamnation Corps et tête en aluminium thermolaqué Pêne Ø8mm: en inox 303 sur la série CLASSIQUE en inox 316L sur la série SELIOS Arrêt en position ouverte ou fermée par clippage Blocage en position fermée pour les versions à barillet Les barillets sont s'ouvrant et fournis avec 2 clés Adaptable sur porte battante et fenêtre à frappe Livré sans gâche	CLASSIC	DS6975	130mm			✓	✓	NON	
		DS6941	250mm	✓			✓		
		DS6972	250mm		✓		✓		
		DS6974	260mm			✓	✓		
		DS6943	500mm	✓			✓		
	DS6973	500mm		✓		✓			
	SELIOS <i>Nouveauté</i>	DS5813	500mm	✓			✓	OUI	
		DS5814	250mm	✓			✓		
		DS5815	260mm			✓	✓		
		DS5816	130mm			✓	✓		
DS5817		130mm			✓	✓			

DS6943
DS5813



DS6973



DS6941
DS5814



DS6972



DS6974
DS5815



DS6975
DS5816



DS5817



Gâches pour verrous en applique



DS6812 Gâche haute
En profilé aluminium
Avec jeu de cales ep. 2,5 / 4 / 5,5mm



DS6859 Gâche basse
En inox

Verrous de condamnation en applique

Conforme à la norme EN 12051

